

FICHA TÉCNICA

TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE

EC1003AC

Tapón auditivo desechable con cordón.



DESCRIPCIÓN:

Tapón auditivo desechable de espuma de poliuretano con cordón, de atenuación muy alta (**SNR 37dB**). Tapones hipoalergénicos cónicos, muy suaves y de gran comodidad, se adaptan a la mayoría de canales auditivos. Cordón de seguridad para evitar pérdidas y facilitar su uso. Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). Auto expandibles y de color naranja para mayor visualización.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Diámetro Nominal: 5-10 mm.
- ✓ SNR: 37dB.
- ✓ Hipoalergénico.
- ✓ Forma cónica con extremo romo.
- ✓ Se adapta a cualquier canal auditivo.
- ✓ Fabricado con espuma de poliuretano (material muy esponjoso y fácilmente moldeable).
- ✓ Cordón que permite colgarlos sobre el cuello en períodos en los que no se necesite su uso.
- ✓ Metal Free.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

Talla única.

EMBALAJE:

1 par / bolsita.

100 pares / caja expositora (unidad mínima de venta).

USO DESTINADO A:

- ✓ Industria pesada y del metal.
- ✓ Construcción.
- ✓ Automoción y talleres en general.
- ✓ Industria química.
- ✓ Aeropuertos.
- ✓ Todo tipo de actividades con alto nivel de ruido.

MARCADO CE:

EPI, Categoría III.

MARCADO:

Certificado y ensayado según **Reglamento (UE) 2016/425** y bajo la norma **EN 352-2**.

Datos de atenuación según norma:

SNR=37 dB H=37 dB M=35 dB L=30 dB

Frecuencia(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media (dB)	28,7	32,2	39,6	40,5	37,9	42,2	46,3
Desviación típica (dB)	3,6	5,2	5,4	4,3	2,9	3,1	5,4
Valores mínimos atenuación	25,1	27,0	34,2	36,2	35,0	39,1	40,9

CE EN352-2

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

