

488STAC

COMPOSIÇÃO:

- Luva HPPE, fibra de vidro, fibras de carbono, nylon e elastano.
- Palma revestida de poliuretano.
- Manguito elástico.
- Galga 13.
- Resistividade vertical = 10^6 Ohm.

+INFO:

- HPPE e fibras de vidro.
- A combinação das duas fibras sintético aumenta a proteção do EPI.
- Entre suas propriedades, o alto nível de proteção para corte e abrasão.
- Fibras de carbono.
- Dá à luva proteção antiestática.
- Impede que o usuário seja exposto pequenas descargas eletrostáticas causadas por fricção com materiais carregados com eletricidade estática.
- Exemplo Papel ou filme em processo de enrolamento.
- O toque facilita o trabalho com dispositivos eletrônicos e monitores.



TAMANHOS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

APRESENTAÇÃO

1 par saco / 10 pares embalagem / 120 pares caixa

REGULAMENTOS



CAT II



4X43D

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Eletrônica
Montagem de circuitos eletrônicos
Sensível ao toque
Manuseamento de objetos cortantes.
Indústria vidreira.

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com