



Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e Código Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - Itália
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



Nome: Sapato alto SNAKE	Código: MB3016Z9	MB30 CALÇADO DA SÉRIE SIR FUTURE POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY
-------------------------	------------------	---

Descrição

Calçado alto de design ultra-dinâmico com biqueira de alumínio e placa de compósito com uma espessura constante de tipo PS. Com uma parte superior em couro nobuck de ação com fecho com atacadores e inserções reflex. A sola E-TPU Responder/Borracha confere ao sapato uma excelente elasticidade e amortecimento: a entressola em espuma de poliuretano de células fechadas estende-se por toda a plantado pé, garantindo flexibilidade e amortecimento reativo integral. A sola de borracha, com as suas ranhuras longitudinais profundas,acentua a flexibilidade da sola e garante uma aderência superior em todos os tipos de superfícies. Antiderrapante de grau SRC. A palmilha RESPONDER é composta por um composto que combina milhares de partículas de E-TPU com elasticidade e resiliência muito elevadas. Forrado e perfurado na zona da sola com notáveis propriedades anti-choque. Anti-estático. O forro em tecido alveolar de poliéster 3D-TEX com proteção extra na zona do calcanhar permite a ventilação do pé e reduz a transpiração



- Principais características:
- A tecnologia patenteada RESPONDER utilizada na entressola e na palmilha proporciona um amortecimento de resposta excecional, extrema leveza e flexibilidade em toda a superfície do pé, garantindo um desempenho ótimo mesmo após uma utilização prolongada e intensiva.
 - Inserções refletoras prismáticas iridescentes de alta intensidade para uma maior visibilidade em condições de pouca luz.
 - Oestabilizador do calcanhar evita a fadiga do pé e melhora a estabilidade.
 - A proteção na zona da biqueira protege o calçado dos choques.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modificações.

A palmilha original fornecida com o sapato pode ser substituída, sem anular a norma EN ISO 20345, pela palmilha ortopédicaSENSOPED ESD da Franz Seidel GmbH, que está em conformidade com a norma DGUV 112-191. Para mais informações, contactar: Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik | Roritzerstraße 4 | 93047 Regensburg, Alemanha | P. +49 (0) 94151598 | info@schuh-seidl.de | www. schuh-seidl.de

DEVIDO AO ACTUAL STOCK MISTO, É POSSÍVEL QUE ESTE ARTIGO SEJA ENTREGUE NA VERSÃO REESTILIZADA (COMO MOSTRA A IMAGEM) E/OU NA VERSÃO ANTERIOR.

Categoria II	Cor PRETO	Tamanhos disponíveis Em stock: 35 - 48
Quantidade Cartão	Conformidade com as normas europeias	Advertências



Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e Código Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - Itália
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

10	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S3S FO SR EN 61340 SS D DGUV 112-191 PROTECTOR	Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utilização, verificar se os sapatos estão em perfeitas condições; se não estiverem intactos, substituí-los. É preciso limpar os calçados com escovas com cerdas macias e água. Não utilizar produtos químicos que possam danificar os materiais. Manutenção
Em forma 11		